

PUERTAS COMPLETAS INPOGAL

Puerta compuesta de perfiles de aluminio extrusionado con aleación 6063 T-5 y espesor general de 2 mm. Los perfiles, al no llevar sistema de canal europeo, impiden el alojamiento de suciedad o partículas de polvo en su interior ya que su diseño es con formas totalmente lisas.

- **PERFIL- 21660** Marco con doble tubular y refuerzo en su interior de 3 mm para la fijación de herrajes. Medidas 90x62 mm.
- **PERFIL HOJA-21659** tubular con refuerzo de 3 mm para la fijación de herrajes. Sus medidas son: 100x45mm.
- **CERRADURA DE SEGURIDAD MULTIPUNTO** de 3 puntos compuesta por 10 bulones de 14 mm de diámetro.
 - Punto de cierre central con resistencia a la carga hasta 1000 kg.
 - Punto de cierre superior e inferior con resistencia a la carga hasta 800 kg.
- **BOMBILLO DE SEGURIDAD T-60.**
- **ESCUDO DE SEGURIDAD ANTI TALADRO**
- **3 BISAGRAS SUPERPUESTAS REGULABLES**

ACCESORIOS OPCIONALES:

Cortavientos oculto, pestillería eléctrica, manillones, tiradores, mirillas, aldabas, etc

Consulten nuestra selección y precio.



Bulones anti palanca



Remate pavimento



Bisagras regulables



Escudo de Seguridad
E-700

Cerradero
regulable



Cerradura seguridad